



Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2 Kg. circa

006

PERFORMANCE CHART
SCHEDE PRESTAZIONI

| Static pressure Pressione statica mm H ₂ O | Airflow Portata m ³ /h | Current input Corrente assorbita A | Airflow Portata CFM | Static pressure Pressione statica in H ₂ O |
|---|---|--|---------------------------|---|
| 0 | 1100 | 12,0 | 649 | 0 |
| 10 | 1010 | 11,2 | 596 | 0,4 |
| 20 | 920 | 10,5 | 543 | 0,8 |
| 30 | 820 | 9,8 | 484 | 1,2 |
| 40 | 700 | 8,9 | 413 | 1,6 |
| 50 | 560 | 7,8 | 330 | 2,0 |
| 60 | 430 | 6,6 | 254 | 2,4 |
| 65 | 0 | 5,2 | 0 | 2,6 |

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.



PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Long life
Lunga durata ✓
- 3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità ✓
- VLL version*
Versione VLL* ✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only
* per applicazioni OEM