



Ø 280 mm

Ø 11"

AMP connector Code 180908  
AMP terminal Code 42098-2  
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5  
Weight 1,10 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908  
Terminali AMP Cod. 42098-2  
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5  
Peso 1,10 Kg. circa

PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i>	✓
Low noise / <i>Bassa rumorosità</i>	✓
Long life / <i>Lunga durata</i>	✓
LL and VLL version* <i>Versione LL e VLL*</i>	✓
Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i>	✓
Accessories: all the fixing kits <i>Accessori: tutti i kit di fissaggio</i>	✓

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H <sub>2</sub> O	suction / aspirante		blowing / soffiante		Static pressure <i>Pressione statica</i> inH <sub>2</sub> O
	Airflow <i>Portata</i> m <sup>3</sup> /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	
0	1520	4,5	897	1600	0
2,5	1420	4,5	838	1440	0,1
5	1190	4,7	702	1270	0,2
7,5	980	4,4	578	1050	0,3
10	650	4,5	384	800	0,4
12,5	500	4,5	295	510	0,5
15	360	4,5	212	270	0,6
17,5	260	4,5	153	190	0,7
20	160	4,6	94	0	0,8
25	0	4,5	0		1

\* for OEM applications only.  
\* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature  
*Caratteristiche standard*

✓ = Available upon request  
*Disponibile su richiesta*

Test voltage 26 V. D.C. - *Tensione di prova 26 V. c.c.*