



Ø 96 mm
Ø 4"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M4
Weight 0.38 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M4
Peso 0,38 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure Pressione statica in H ₂ O
	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	
0	250	3,0	148	210	2,4	124	0
2,5	240	3,0	142	190	2,4	112	0,1
5	230	3,0	136	160	2,4	94	0,2
7,5	210	3,0	124	120	2,3	71	0,3
10	200	3,1	118	90	2,3	53	0,4
12,5	180	3,0	106	70	2,5	41	0,5
15	150	3,1	89	60	2,7	35	0,6
17,5	130	3,0	77	30	2,8	18	0,7
20	100	3,1	59	0	3,0	0	0,8
25	70	3,2	41				1
30	0	3,4	0				1,2

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.